

Stampa e tracciabilità... **GAMMA** ...dal prodotto al collo finale

lettura dei lotti
in entrata



ERP, GPAO,
Macchine per l'imballaggio

Software
Wysi Jas

Concezione grafica dei messaggi
Messa in produzione
Consultazione del giornale di stampa

1

Jas 400

da 1 a 4 testine

... su confezionatrici



Pannello di
controllo tascabile

Stampa su prodotti in movimento...

... su etichettatrici

2

Jas 400i

da 1 a 4 testine

... su insaccatrici

3

Jas 900i

Stampa su prodotti in arresto
(traslazione della testina di stampa)

4...

Jas V500

Stampa, apposizione prima
della fase di filmaggio
e preparazione copertura

...32

Jas termique

Stampa e apposizione manuale
sul collo finale

lettura colli in uscita
(salvataggio dati in data base
per la tracciabilità)



OSCAR
dell'imballaggio
PREMIO 2005

Semplicità



Competitività

STAMPA INDUSTRIALE E SISTEMI ASSOCIATI

Technoparc des Hautes Faventines • 40-42, rue Jean Bertin • 26000 Valence

Tél. 33(0)4 75 78 47 20 • Fax 33(0)4 75 78 47 24 • www.jason-printing.fr • mail : jason.printing@wanadoo.fr



OSCAR
dell'imballaggio
PREMIO 2005

INTEGRATORI PER LA STAMPA JAS 'M

Completano la vostra tecnologia



Stampa su confezione



Software Wysi Jas



Stampante
testina mobile



Automatico

Cavo di connessione con attacco in
linea o laterale (max: 10 m)



Profilo di connessione su misura



Stampante
testina fissa



Stampa su etichetta



Pannello tascabile
di controllo Jas 'i

Stampa a getto d'inchiostro modulare



Stampante
testina con traslazione

Stampa su sacco



Funzionalità

- Stampa multilingua
- Numerazione
- Campi variabili
- Data Base messaggi
- Software Wysi Jas (PC)
per la creazione di messaggi

Caratteristiche meccaniche

Descrizione	Dimensioni (LxPxH)	Peso	Corsa
Testina fissa	62x55x140 mm	500 gr	
Testina mobile	170x45x170 mm	500 gr	30 mn
Testina con traslazione*	385x65x140 mm	2500 gr	300 mm motorizzato

*Velocità 500mm/s

Caratteristiche

- Stampa su supporti porosi
- Modulo cartuccia/testina monouso
- Getto d'inchiostro a goccia regolabile
- Autonomia: fino a 2 milioni di caratteri per cartuccia
- Altezza di stampa: 4,6 mm
- Posizione di stampa: superiore/laterale
- Distanza massima di stampa: fino a 5 mm (raccomandata < 2 mm)
- Velocità di stampa: fino a 1 m/s
- Temperatura di utilizzo: da 5°C a 40°C (da 10 a 90% di umidità relativa)

Connessioni, entrate e uscite

- Alimentazione 24Vcc/max 20 W
- 2 porte di comunicazione RS485
- 4 entrate accoppiate e programmabili (di cui 2 utilizzabili in uscita con collegamento aperto): funzionalità a scatto, connettore incluso, allarme, selezione messaggi
- Cavo di connessione (L): 2, 5, 10 m
- Cavo di connessione con attacco in linea o laterale
- Profilo di connessione su misura (opzionale)

Jason

Technoparc des Hautes Faventines
40-42, rue Jean-Bertin - 26000 VALENCE
Tél. 33 (0)4 75 78 47 20
Fax 33 (0)4 75 78 47 24
jason.printing@wanadoo.fr
www.jason-printing.fr

